

Reinigung und Pflege**Allgemein**

Zur Werterhaltung und Gewährleistung der Funktion von Fenster- und Türelementen aus SIP-Profilen, ist die regelmäßige Pflege, Reinigung des Glases und der Profiloberflächen, sowie die Wartung der Beschläge wichtig.

Dadurch wird eine lange Lebensdauer der Elemente gewährleistet.

Über die Hinweise zu Reinigung, Pflege und Werterhalten sollten Sie Ihre Vertragspartner, Bauherren und Mieter schriftlich informieren.

Reinigung und Pflege

Außen-, Innenseiten und der Falzbereich sollten regelmäßig gereinigt werden. Durch die glatte longlife-Oberfläche sind SIP-Profile leicht und schnell zu reinigen. Oberflächenschmutz lässt sich in der Regel ohne Schwierigkeiten mit einem feuchten Lappen und handelsüblichen, milden Reinigern ohne Schleifkörper- oder Scheuermittelzusätze entfernen. Auf der Seite 01.2 finden Sie eine Tabelle mit Hinweisen zur Reinigung von Kunststoff- Fenstern.

Grundsätzlich ist immer mit klarem Wasser nachzuspülen.

Nicht eingesetzt werden dürfen:

Chemische Lösungsmittel, Essigsäure, Nagellackentferner, Nitro- und Lackverdünner und ähnliche Mittel. Auch Reinigungsmittel mit vermeintlich geringen Anteilen dieser Stoffe dürfen nicht verwendet werden. Die hochwertige Oberfläche kann durch scheuernde Haushaltsreiniger beschädigt werden, bei folierten Profilen wird die Dekoroberfläche zerstört.

Kleine oberflächliche Kratzer können mit feiner Stahlwolle (z. B. Akupads) und klarem Wasser vorsichtig entfernt werden. Mit leichten, gleichmäßigen Wischbewegungen in Längsrichtung können die Kratzer entfernt werden.

Ein festes Reiben oder Drücken darf nicht erfolgen, da dadurch vor allem die Dekoroberfläche beschädigt wird und Mattstellen etc. entstehen.

Danach ist mit klarem Wasser immer sorgfältig nachzuspülen.

SIP-Produkte aus Seite 01.3 garantieren die nachhaltige Werterhaltung der Fenster aus SIP-Profilen.

Reinigung und Pflege

Tabelle "Entfernen von Verschmutzungen von SIP-Kunststoff-Fenstern"

Verunreinigung	Mit halbhartem Spachtel ab-schieben und trocken abreiben	Mit Tuch trocken abwischen	Mit Wasser abwaschen	Mit Kunststoff-Intensiv-Reiniger reinigen
ALU-Abrieb	-	-	-	x
Bitumen	-	-	-	x
Bleistift	-	-	-	x
Dispersionsfarbe	x	-	-	-
Filzschreiber	-	-	-	x
Organ. Fette	-	-	-	x
Anorgan. Fette	-	-	-	x
Gips	-	-	x	-
Gummi	-	-	-	x
Heizöl	-	-	-	x
Holzbeize	-	-	x	-
Holzimprägnierung	-	-	-	x
Kalkmörtel	x	-	x	-
Kitt	-	-	-	x
Kleber	-	-	-	x
Kugelschreiber	-	-	x	-
Lack (Nitro)	x	-	-	-
Leinölkitt	x	-	-	-
Ölkreide	-	-	-	x
Öllack	-	-	-	x
Rost	-	-	-	x
Russ	-	-	-	x
Salmiak	-	-	x	-
Schellack	-	-	-	x
Tafelkreide	-	x	-	-
Wachs	-	-	-	x
Wachsmalstift	-	-	-	x
Wasserglas	-	x	-	-
Zementmörtel	x	-	-	-

Diese Tabelle beruht auf Erfahrungswerten und wurde nach bestem Wissen erstellt. Daraus lassen sich keine Gewährleistungsansprüche gegenüber SIP und deren Mitarbeitern ableiten.

Wartung / Pflege**Wartung / Pflege**

Diese Hinweise sind für Ihre Vertragspartner, Bauherren und Mieter ein wichtiger Bestandteil für die Werterhaltung der Fenster- und Türelemente, auf die Sie als Verarbeiter aufmerksam machen sollten.

Regelmäßige Wartung ist Grundvoraussetzung damit die Funktion und somit der Gebrauchswert des Fensters möglichst lange erhalten bleibt.

Folgende Wartungsarbeiten sind daher jährlich am Fenster durchzuführen.

1. Beschlagsteile auf Gängigkeit und Bedienbarkeit überprüfen. Schließbleche auf Verschmutzung überprüfen und reinigen.
Mit dem SIP-Reinigungs- und Pflegeset 407 890 können Verschmutzungen am Beschlag entfernt werden.
Alle beweglichen Beschlagsteile mit einem Tropfen geeignetem Öl oder Fett gängig halten. Beschlagsbefestigungsschrauben überprüfen, Schließblechsitz kontrollieren, ggf. Schrauben vorsichtig nachziehen.
2. Dichtungen auf Beschädigungen überprüfen. Eventuell beschädigte Dichtungen auswechseln. Nehmen Sie in solchen Fällen Kontakt mit Ihrem Fachbetrieb auf.
3. Dichtungen auf Verschmutzung durch Staub / Blütenstaub etc. überprüfen und reinigen. Das SIP-Reinigungs- und Pflegeset 407 890 ist dafür ideal geeignet.
4. Entwässerungseinrichtungen (Schlitze und Bohrungen) auf Durchgängigkeit überprüfen und bei Bedarf die Öffnungen vorsichtig reinigen.

Wir empfehlen, die Wartungsintervalle in entsprechenden Lagen bei Bedarf zu verkürzen. Dies kann auch in einer Umgebung mit starker Bepflanzung notwendig sein. Durch Ablagerungen von Staub / Blütenstaub etc. in Verbindung mit Feuchtigkeit kann es zur Bildung von Mikroorganismen und Schimmelbildung an den Dichtungen und in den Falzbereichen kommen. Dies wird nicht durch die Gewährleistung von SIP abgedeckt.

Empfehlenswert ist der Abschluss eines Wartungsvertrages. Musterverträge können beim i.f.t. Rosenheim bezogen werden.

Werterhaltung

Werterhaltung

Neben der normalen regelmäßigen Pflege und Wartung Ihrer SIP-Produkte empfehlen wir Maßnahmen zur Werterhaltung mit unseren bewährten Pflegeprodukten:

1. **407 850**
Intensiv-Reiniger, Spezialreiniger und Konservierer für weiße Fensterprofile aus PVC (biologisch abbaubar)
2. **407 895**
Pflegeset für folierte und lackierte Fensterprofile, Öko-Reiniger und Pflegelack



3. **407 890**
Reinigungs- und Pflegeset für weiße Fensterprofile aus PVC Beschläge und Dichtungen
4. **417 850**
Instandsetzung weißer Profile



Alle Produkte tragen bei regelmäßiger Anwendung gem. Gebrauchsanweisung zur Werterhaltung Ihres SIP-Produktes bei, verleihen SIP-Fensterprofilen neuen Glanz und verlängerte Renovierungsintervalle.